

CERTYFIKAT / CERTIFICATE

NAZWA WZORU / DESIGN NAME **SPARK**

RODZAJ TKANINY / FABRIC TYPE	BONDED FABRIC / TKANINA OBICIOWA
SKŁAD / COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA / WEIGHT	500 g/m ² ± 10 g
SZEROKOŚĆ / WIDTH	142 cm ± 2 cm

KARTA TECHNICZNA / PRODUCT PROFILE

METODA BADANIA / TEST METHOD	NORMY CERTYFIKACJI / CERTIFICATION'S NORMS	WYNIK (KATEGORIA) / RESULT (CATEGORY)
TEST MARTINDALE/ MARTINDALE ABRASION	EN ISO 12947-2	cykli cycles 84 000
ODPORNOŚĆ NA TARCIE/ RUBBING FASTNESS TEST	EN ISO 105-X12	sucha/mokra dry/wet 4-5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE/ BURSTING STRENGTH	EN ISO 13938-2	609
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO/ COLOUR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105-BO2-2	4-5
ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE/ WATER COLOUR FASTNESS	EN ISO 105-E01	4-5
ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIE/ SNAGGING RESISTANCE	BS 8479:2008	osnowa/wątek warp/weft 5

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING INSTRUCTION



1. Efekt pilingu to proces naturalny, którego nie można całkowicie wykluczyć.
2. Istnieje możliwość uszkodzenia tkaniny przy zahaczeniu.
3. Nieunikniona jest migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne.

1. Pilling is a natural process and cannot be completely avoided.
2. There is a possibility of fabric damage, thread the hook.
3. Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is unavoidable.